

SMARTTECH HP-160 NL



HF GYÚJTÁSÚ DC-AWI HEGESZTŐ INVERTER BEVONTELEKTRÓDÁS FUNKCIÓVAL

Szénacélok, saválló anyagok, nemesfémek DC-AWI és MMA hegesztésére.

AWI módban alumínium hegesztésére nem alkalmas.

(ahhoz váltóáram "AC" szükséges)

Hálózati feszültség: 1 x 230 V

Szükséges biztosíték: 16-20 A

Hegesztőáram tartomány MMA mód: 20 – 160 A

AWI mód: 5 -160 A

Bekapcsolási idő MMA mód: (20C) 35% – 160 A

AWI mód: (20C) 60% – 160 A

Hegeszthető elektróda: 1,6 – 3,2 mm

Üresjáratú feszültség: 54 V

25mm-es diense csatlakozással

Védelmi osztály: IP21

Szükséges áramfejlesztő: 7,5 kVA

Méret: 37x15x30 cm

Súly: 8,2 kg

Digitális kijelző, a beállított áram kijelzésére, nagy bekapcsolási idő (60%)

Hegeszthető anyagvastagság AWI módban:

Acél: 6 mm

Saválló: 6 mm

Alumínium: –

Hegeszthető anyagvastagság MMA módban:

Acél: 6 mm

Saválló: 6 mm

Alumínium: 3 mm

Ajándék tartozékok:

2 m 16 mm testkábel, 2 m 16 mm munkakábel, kézipajzs, salakolóalapács/drótkéfe, AWI munkakábel, kopóanyag indulókészlet.

Az ajándék tartozékokra a garancia nem terjed ki!

A termékre 2 év garanciát vállalunk!